



KASETĖ CIRCLE R32

A++
SEER

A++
SCOP

3 metų garantija
visoms dalims

5 metų garantija
kompresoriui

R-32

DC
inverter

DC INVERTER
KOMPRESORIUS IR
VENTILIATORIĄI

ZZZ

NAKTINIS
REŽIMAS

Turbo

TURBO
MYGTUKAS

**ATTIRPINIMO
FUNKCIJA**

**NUOTOLINIS
VALDYMAS**

**UŽRAKTAS
NUO VAIKŲ**

AUTODIAGNOSTIKA

**24 VAL.
TAIMERIS**

**APSAUGA NUO
KOROZIJOS**

Modelis

			HTW-C6-035CIRR32	HTW-C9-052CIRR32	HTW-C9-071CIRR32	HTW-C9-105CIRR32
		Vidinis Išorinis	HTW-C6I-035CIRR32 HTW-OU-035SKR32	HTW-C9I-052CIRR32 HTW-OU-052SKR32	HTW-C9I-071CIRR32 HTW-OU-071SKR32	HTW-C9I-105CIRR32 HTW-OU-105SKR32
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS						
Šaldymas	Galia	kW	3,5	5,2	7	1,5
	Suvartojimas	kW	1,25	1,25	2,23	3,28
	SEER	-	6,1	6,1	6,1	6,1
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A++	A++
Šildymas	Galia	kW	3,5	5,5	7	10,5
	Suvartojimas	kW	1,0	1,6	1,84	2,63
	SCOP	-	4,6	4,6	4,6	4,6
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A++	A++
SAVYBĖS						
Vidinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	47/44/39	42/39/36	42/39/36	53/49/44
	Oro srautas	m³/h	700	1250	1250	2000
	Darbinė temperatūra	°C	16~31	16~31	16~31	16~31
Išorinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	53	58	60	59
	Oro srautas	m³/h	1800	2800	3300	5500
	Darbinė temperatūra	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Kompresorius	-	CRSS	CRSS	CRSS	CRSS
Šaltnešis	Tipas	-/kg	R32/0,9	R/321,05	R32/1,5	R32/3,2
	Papildomas kiekis >5	g/m	16	16	16	30
MATMENYS IR SVORIS						
Vidinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	570x260x570 650x28x650 (panelė)	840x225x840 950x65x950 (panelė)	840x225x840 950x65x950 (panelė)	840x300x840 950x65x950 (panelė)
	Svoris/panelė	kg	19/2,2	27,5/8	27,5/8	33/8
Išorinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	830x540x325	890x598x372	960x700x396	1020x998x396
	Svoris	kg	30	40	45	75
MONTAVIMAS						
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Skystis/Dujos	coliai	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 5/8"	3/8" – 5/8"
	Max. vamzdžio ilgis	m	20	30	30	30
	Max. aukščio perkritis	m	15	15	15	15
Elektros jungtys	Tiekimas	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Jungtys	mm	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

www.htwlithuania.com