



3 METŲ
GARANTIJA

Multi split kanalinis blokas IX43 R32



Golden Fin
apsauga

DC Inverter
kompresorius ir
ventiliatoriai

Sumažintas
aukštis



Laikmatis

Kondensato
siurblys

Distancinis
valdymas

Lengvai
valomi filtrai

Gaivus oras

Modelis

HTW-MDI-035IX43R32

HTW-MDI-052IX43R32

Maitinimas V,P,HZ 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz)

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Šaldymas	Galia	kW	3,5	5,3
		Frig/h	3.010	4.560
Šildymas	Galia	kW	3,81	5,57
		Kcal/h	3.200	4.800

SAVYBĖS

Vidinis įrenginys	Garso slėgis	dB(A)	27,5/34,5/40	44/42/40
	Nominalus statinis spaudimas	Pa	0 - 60	0 - 100
	Oro srautas	m³/h	600/480/300	1.006/853/684
	Darbinė temperatūra	°C	17~30	17~30
Rekomenduojamas optimalus patalpos plotas		m²	33	50

MATMENYS IR SVORIS

Vidinis įrenginys	Matmenys (IxAxP)	mm	700x200x450	880x210x674
	Svoris	Kg	18	25,6

MONTAVIMAS

Vamzdžiai	Skystis/Dujos	coliai	1/4" - 3/8"	1/4"-1/2"
Elektros jungtys	Tiekimas	mm	iš lauko	iš lauko
	Jungtys	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T