



Kanalinis IX43 R32

A++
SEER

A++
SCOP

3 metų garantija
visoms dalims

5 metų garantija
kompresoriui



DC INVERTER
KOMPRESORIUS IR
VENTILIATORIAI

MAŽESNIS
JREGINIO
AUŠTIS

2 JUNGTIES
KABELIAI BE
POLISKUMO



KONDENSATO
SIURBLYS



MULTIFUNKCINIS
FILTRAS



LENGVAI
VALOMAS FILTRAS



GAIVUS
ORAS

Modelis

			HTW-D-035IX43R32	HTW-D-052IX43R32	HTW-D-071IX43R32	HTW-D-090IX43R32
Vidinis			HTW-DI-035IX43R32	HTW-DI-052IX43R32	HTW-DI-071IX43R32	HTW-DI-090IX43R32
Išorinis			HTW-UO-035IX43R32	HTW-UO-052IX43R32	HTW-UO-071IX43R32	HTW-UO-090IX43R32
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS						
Šaldymas	Galia (min. – max.)	kW	3,51(1,49-4,75)	5,28(2,55-5,69)	7,03(3,28-8,16)	8,79(2,23-9,82)
	Suvartojimas (min. – max.)	kW	0,95(0,35-1,62)	1,633(0,71-1,90)	2,19(0,48-2,85)	2,6(0,19-3,35)
	SEER	-	6,5	6,1	6,1	6,1
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A++	A++
Šildymas	Galia (min. – max.)	kW	4,10(0,97-5,63)	5,82(2,20-6,15)	7,62(2,72-8,72)	9,38(2,7-11,14)
	Suvartojimas (min. – max.)	kW	1,10(0,35-2,05)	1,58(0,74-1,76)	2,05(0,5-2,88)	2,3(0,43-2,9)
	SCOP	-	4,6	4,6	4,6	4,6
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A++	A++
SAVYBĖS						
Vidinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	35/30,5/26	41,5/38/33	42/40/38	45,5/43/40
	Oro srautas	m³/h	600/480/300	880/650/350	1248/1054/839	1400/1015/635
	Darbinė temperatūra	°C	17~30	17~30	17~30	17~30
Išorinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	55,5	57	62	58,5
	Oro srautas	m³/h	2000	2100	2700	3600
	Darbinė temperatūra	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Šaltnešis	Tipas/kiekis	R32/kg	0,87	1,15	1,5	2
	Papildomas kiekis >5	g/m	15	15	30	30
MATMENYS IR SVORIS						
Vidinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	700x200x450	880x210x647	1100x249x774	1360x249x774
	Svoris	kg	18	24,3	31,5	46,3
Išorinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410
	Svoris	kg	34,7	35,6	49,4	56,9
MONTAVIMAS						
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Skystis/Dujos	coliai	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"
	Max. vamzdžio ilgis	m	25	30	50	50
	Max. aukščio perkryptis	m	10	20	25	25
Elektros jungtys	Tiekimas viduje	mm	su komunikacijomis		2x2,5+T	2x2,5+T
	Tiekimas išorėje		2x2,5+T		2x2,5+T	2x4+T
	Jungtys	mm	4x2,5+T		2x1,5	2x1,5

Modelis

			HTW-D-105IX43R32	HTW-D-120IX43R32	HTW-DT3-140IX43R32	HTW-DT3-160IX43R32
Vidinis			HTW-DI-105IX43R32	HTW-DI-120IX43R32	HTW-DI-140IX43R32	HTW-DI-160IX43R32
Išorinis			HTW-UO-105IX43R32	HTW-UO-120IX43R32	HTW-UOT3-140IX43R32	HTW-UOT3-160IX43R32
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS						
Šaldymas	Galia (min. – max.)	kW	10,55(4,04-12,02)	12,31(2,58-12,31)	14,07(4,26-15,19)	15,24(5,86-17,29)
	Suvartojimas (min. – max.)	kW	4,0(0,902-4,9)	3,653(0,23-4,35)	5,15(1,17-5,699)	5,423(1,274-6,651)
	SEER	-	6,1	6,1	6,1	6,1
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A++	A++
Šildymas	Galia (min. – max.)	kW	11,14(2,81-13,19)	13,48(2,05-14,27)	16,12(3,7-18,02)	18,17(4,69-20,52)
	Suvartojimas (min. – max.)	kW	3,1(0,8-4,64)	3,68(0,34-4,291)	4,28(0,948-5,824)	5,329(1,042-6,034)
	SCOP	-	4,6	4,6	4,0	4,0
	Energetinė klasė	-	A++	A++	A+	A+
SAVYBĖS						
Vidinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	47/43/40	53,5/51,3/48,8	51/51/48	54/52/51
	Oro srautas	m³/h	1400/1150/750	1871/1574/1047	2400/2040/1680	2600/2210/1820
	Darbinė temperatūra	°C	17~30	17~30	17~30	17~30
Išorinis blokas	Garso slėgis	dB(A)	65	65	66	66
	Oro srautas	m³/h	4000	3800	7500	7500
	Darbinė temperatūra	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Šaltnešis	Tipas/kiekis	R32/kg	2,4	2,8	2,8	2,95
	Papildomas kiekis >5	g/m	30	30	30	30
MATMENYS IR SVORIS						
Vidinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874	1200x300x874
	Svoris	kg	40,5	52,8	47,6	47,6
Išorinis blokas	Matmenys (IxAxG)	mm	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Svoris	kg	66,8	73,9	106,7	111,3
MONTAVIMAS						
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Skystis/Dujos	coliai	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"	3/8" – 5/8"
	Max. vamzdžio ilgis	m	65	50	65	65
	Max. aukščio perkritis	m	30	30	30	30
Elektros jungtys	Tiekimas viduje	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Tiekimas išorėje		2x4+T	2x4+T	4x4+T	4x6+T
	Jungtys	mm	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5